





FU-BLF-3528-001

**IP20** Modelos no estancos Non waterproof models



**IP67** Modelos estancos → referencias azules Waterproof models → blue references



Sistema de estanqueidad "Glossy Flux" con gel siliconado macizo. "Glossy Flux" waterproof system with solid silicone gel.




MacAdam 5 level  
SDCM auto selection

cULus CE RoHS

300LSE 3M back tape  
estándar standard CRI >80  
opcional optional CRI >90

Número máximo de metros en serie / Maximum meters in series: 15m.

- ◇ Blanco frío / Natural white
- ◇ Blanco neutro / White neutral
- ◇ Blanco cálido / Warm white
- ◆ Blanco extracálido / Extrawarm white
- ◆ Blanco supracálido / Suprawarm white

REFERENCIA Y COLOR PART NUMBER AND COLOR	TENSIÓN VOLTAGE	POTENCIA POWER	Nº LEDS Y LONGITUD LED NUMBER AND LENGTH PER REEL	RANGO DE LUMINOSIDAD POR METRO / FLUJO LUMINOUS INTENSITY PER METER / FLUX	Tº COLOR / LONGITUD DE ONDA CCT / WAVELENGTH	PERFIL REQUERIDO REQUIRED PROFILE
FU-BLF-3528-BF-001 FU-BLF-3528-BF-001W	◇	12VDC	<20W	300LED / 5m ± 480lm	5700 - 6500k	 Ver sección de perfiles, página 98. See section profiles, page 98.
FU-BLF-3528-BN-001 FU-BLF-3528-BN-001W	◇	12VDC	<20W	300LED / 5m ± 480lm	4000 - 4500k	
FU-BLF-3528-BC-001 FU-BLF-3528-BC-001W	◇	12VDC	<20W	300LED / 5m ± 450lm	2900 - 3100k	
FU-BLF-3528-BH-001 FU-BLF-3528-BH-001W	◇	12VDC	<20W	300LED / 5m ± 450lm	2500 - 2700k	
FU-BLF-3528-BA-001 FU-BLF-3528-BA-001W	◇	12VDC	<20W	300LED / 5m ± 450lm	2200 - 2300k	



Todos los modelos se pueden cortar cada 5cm. All models can be cut every 5cm.



Ver sección de controladores y dimmers, página 60. See section controllers and dimmers, page 60.